


FTR - Flight Test Report

Dieser Prüfbericht darf ohne schriftliche Zustimmung der EAPR nicht, auch nicht auszugsweise, veröffentlicht werden.

メーカー	 Skyman - Fly Market GmbH & Co.KG Am Schönbach 3 D-87637 Eisenberg	Type testing No.	EAPR-GS-0414/15
		シリアルナンバー	AM 29c-057
モデル	Amicus 29 L	場所	Achensee Achensee, Rofan



Rev. 2.3 - 26.11.2014
 EAPR GmbH - Marktstr. 11
 D-87730 Bad Grönenbach - Germany

テスト実施日	02.08.2015	最小搭載重量 100 kg	最大搭載重量 125 kg
テストパイロット	Mario Eder		Anselm Rauh
ハーネス	EAPR Testgurt		EAPR schwer
搭載重量	102 kg		123 kg

クラス	A
-----	---



評価基準	最小搭載重量	評価	最大搭載重量	評価
1. インフレーション/テイクオフ - 4.4.1				
ライズアップの傾向	スムーズで、簡単で一般的なライズアップ。パイロットによる補正は必要ない。	A	スムーズで、簡単で一般的なライズアップ。パイロットによる補正は必要ない。	A
特別なテイクオフ技術の必要性	No	A	No	A
2. ランディング - 4.4.2				
特別なランディング技術の必要性	No	A	No	A
3. 直線飛行時の飛行速度 - 4.4.3				
トリムスピードが30km/h以上	Yes	A	Yes	A
ブレイクコードのみでの飛行範囲が10km/h以上	Yes	A	Yes	A
ミニマム速度	25 km/h未満	A	25 km/h未満	A
4. ブレイクコードの操作性 - 4.4.4				
最大搭載重量が80kgまでのもの		-		-
最大搭載重量が80-100kg		-		-
最大搭載重量が100kg以上	徐々に重くなる >65 cm	A	徐々に重くなる >65 cm	A
5. アクセレーターを開放した際のピッチ方向の安定性 - 4.4.5				
前方へのダイブ角	前方へ30°以下のダイブ	A	前方へ30°以下のダイブ	A
翼の濡れ現象	No	A	No	A
6. アクセレーター使用時に、ブレイクコードを使用した場合のピッチ方向の安定性 - 4.4.6				
翼の濡れ現象	No	A	No	A
7. ロール方向の安定性、減衰 - 4.4.7				
揺れ幅	減衰する	A	減衰する	A
8. 一般的なスパイラルの挙動 - 4.4.8				
直線飛行へ戻る傾向	自然に戻る	A	自然に戻る	A
9. 後方でぐずつく - 4.4.9				
Initial response of glider (first 180°)	すぐに旋回が減衰する	A	すぐに旋回が減衰する	A
直線飛行へ戻る傾向	自動的に戻る	A	自動的に戻る	A
直線飛行までに要する角度	720°以下で自動的に	A	720°以下で自動的に	A
10. フロントコラプス - 4.4.10				
Folding lines used	No		No	
導入	45°未満後方に落ちる	A	45°未満後方に落ちる	A
回復	3秒未満で自動的に回復	A	3秒未満で自動的に回復	A
前方へのダイブ角	0° - 30°	A	0° - 30°	A
カスケードの発生	No	A	No	A
導入	45°未満後方に落ちる	A	45°未満後方に落ちる	A
回復	3秒未満で自動的に回復	A	3秒未満で自動的に回復	A
前方へのダイブ角	0° - 30°	A	0° - 30°	A
カスケードの発生	No	A	No	A
導入	45°未満後方に落ちる	A	45°未満後方に落ちる	A
回復	3秒未満で自動的に回復	A	3秒未満で自動的に回復	A
前方へのダイブ角	0° - 30°	A	0° - 30°	A
カスケードの発生	No	A	No	A
11. ディープストールからの回復 - 4.4.11				
ディープストールが起こる	Yes		Yes	
回復	3秒未満で自動的に回復	A	3秒未満で自動的に回復	A
前方へのダイブ角	0° - 30°	A	0° - 30°	A
方位の変化	45°未満のコース変化	A	45°未満のコース変化	A
カスケードの発生	No	A	No	A

12. 大きな迎え角からの回復 - 4.4.12									
回復	3秒未満で自動的に回復			A	3秒未満で自動的に回復		A		
カスケードの発生	No			A	No		A		
13. フルストールからの回復 - 4.4.13									
前方へのダイブ角	0° - 30°			A	0° - 30°		A		
流れ	流れなし			A	流れなし		A		
カスケードの発生 (流れ以外の)	No			A	No		A		
後方への落ち込み	45°未満			A	45°未満		A		
ラインテンション	ほとんどのラインが張っている			A	ほとんどのラインが張っている		A		
14. 左右非対称の流れ (トリムスピード) - 4.4.14									
Folding lines used	No				No				
回復までに必要な方位の変化	トリムスピード、 最大50%の流れ	< 90°	ダイブ角やロール角	0° - 15°	A	< 90°	ダイブ角やロール角	0° - 15°	A
翼の空気のはらみ方		自然に回復			A	自然に回復			A
方位の変化		360°未満			A	360°未満			A
反対の翼の流れ		No			A	No			A
ツイストの発生		No			A	No			A
カスケードの発生	No			A	No			A	
回復までに必要な方位の変化	トリムスピード、 最大75%の流れ	< 90°	ダイブ角やロール角	15° - 45°	A	< 90°	ダイブ角やロール角	15° - 45°	A
翼の空気のはらみ方		自然に回復			A	自然に回復			A
方位の変化		360°未満			A	360°未満			A
反対の翼の流れ		No			A	No			A
ツイストの発生		No			A	No			A
カスケードの発生	No			A	No			A	
回復までに必要な方位の変化	フルアセセル、 最大75%の流れ	< 90°	ダイブ角やロール角	0° - 15°	A	< 90°	ダイブ角やロール角	0° - 15°	A
翼の空気のはらみ方		自然に回復			A	自然に回復			A
方位の変化		360°未満			A	360°未満			A
反対の翼の流れ		No			A	No			A
ツイストの発生		No			A	No			A
カスケードの発生	No			A	No			A	
回復までに必要な方位の変化	フルアセセル、 最大75%の流れ	< 90°	ダイブ角やロール角	15° - 45°	A	< 90°	ダイブ角やロール角	15° - 45°	A
翼の空気のはらみ方		自然に回復			A	自然に回復			A
方位の変化		360°未満			A	360°未満			A
反対の翼の流れ		No			A	No			A
ツイストの発生		No			A	No			A
カスケードの発生	No			A	No			A	
15. 左右非対称の流れでの方位コントロール - 4.4.15									
コースを維持できる	Yes			A	Yes		A		
10秒以内に180度の方位変化が起こせる	Yes			A	Yes		A		
失速またはスピンに入るまでのコントロールの引く量	左右対称失速ポジションの50%以上			A	左右対称失速ポジションの50%以上		A		
16. トリムスピードからのスピンの傾向 - 4.4.16									
スピンの発生	No			A	No		A		
17. 遅い速度からのスピンの傾向 - 4.4.17									
スピンの発生	No			A	No		A		
18. 完全なスピンからの回復 - 4.4.18									
リリース後のスピンの継続	90°以内で停止			A	90°以内で停止		A		
カスケードの発生	No			A	No		A		
19. B-ストール - 4.4.19									
リリースまでの方位の変化	45°未満のコース変化			A	45°未満のコース変化		A		
リリース前の挙動	スパン方向にストレートで安定している			A	スパン方向にストレートで安定している		A		
回復	3秒未満で自動的に回復			A	3秒未満で自動的に回復		A		
前方へのダイブ角	0° - 30°			A	0° - 30°		A		
カスケードの発生	No			A	No		A		
20. ビッグイヤー - 4.4.20									
導入手順	専用キットを使用する			A	専用キットを使用する		A		
ビッグイヤー中の挙動	安定した飛行			A	安定した飛行		A		
回復	3秒未満で自動的に回復			A	3秒未満で自動的に回復		A		
前方へのダイブ角	0° - 30°			A	0° bis 30°		A		
21. アクセレーターを使用したビッグイヤー - 4.4.21									
導入手順	専用キットを使用する			A	専用キットを使用する		A		
ビッグイヤー中の挙動	安定した飛行			A	安定した飛行		A		
回復	3-5秒で自動的に回復			A	3秒未満で自動的に回復		A		
前方へのダイブ角	0° - 30°			A	0° bis 30°		A		
ビッグイヤーを保ったままアクセレーターを戻した後の挙動	安定した飛行			A	安定した飛行		A		
23. 通常のコントロールが使用不能となった場合の操作 - 4.4.22									
180°旋回を20秒以内で完了	Yes			A	Yes		A		
ストールやスピンの発生	No			A	No		A		
23. 通常飛行の方法や通常飛行に戻る方法 / マニュアルに記載されていることが正しいかどうか - 4.4.23									
方法が記載されている通り正しいか				NA			NA		
パイロットレベルに合った方法				NA			NA		
カスケードの発生				NA			NA		
24. テストパイロットが気づいたこと:									